

AGIP CITY 2T



AGIP CITY 2T è un lubrificante a base sintetica ed a bassa fumosità studiato per i motori "ultima generazione" di ciclomotori e scooter a due tempi, raffreddati ad aria o ad acqua.

Il prodotto è formulato specificatamente per l'uso in mezzi dotati di sistemi di miscelazione separata, ma può anche essere usato in miscela preconfezionata nel caso di lubrificazione a miscela.

CARATTERISTICHE (VALORI TIPICI)

AGIP CITY 2T

Viscosità a 100 °C	mm ² /s	11,8
Viscosità a 40 °C	mm ² /s	94
Indice di viscosità	-	115
Punto di infiammabilità V.A.	°C	125
Punto di scorrimento	°C	-24
Massa volumica a 15 °C	kg/l	0,874

PROPRIETA' E PRESTAZIONI

- AGIP CITY 2T minimizza la formazione dei depositi in camera di combustione, nelle luci di scarico e nelle gole delle fasce elastiche, e mantiene libere e pulite le superfici dei vari componenti.
- La particolare scelta della base sintetica conferisce al prodotto una bassissima fumosità allo scarico.
- Il prodotto è dotato di spiccate caratteristiche "self-mixing" che consentono una formazione rapida e omogenea della miscela olio-benzina, per l'impiego sui motori dotati di sistemi di miscelazione separata.
- AGIP CITY 2T è in grado di garantire una eccellente protezione del motore contro la corrosione e l'usura.

SPECIFICHE ED APPROVAZIONI

L' AGIP CITY 2T risponde ai seguenti livelli prestazionali:

- API TC
- JASO FC