

Scheda Prodotto

RUSTILO DWX33

Protettivo Base Solvente - Ediz. 1/2006

Descrizione

Rustilo DWX33 è un protettivo al solvente di alta qualità, lascia un film dalle ottime prestazioni anticorrosive anche in condizioni estreme. Vanta notevoli proprietà dewatering

Applicazioni

Castrol Rustilo DWX33 è idoneo in tutti quei settori in cui si desidera avere un prodotto con protezione di lungo periodo.

Rustilo DWX33 grazie al suo pacchetto di protezione offre buoni risultati anche su particolari stoccati all'esterno. Es: protezione di coil plates, barre in acciaio estruso, etc. Indicato per trasporti via mare.

Metodi di Applicazione

Preferibilmente per immersione, al fine di ottimizzare l'applicazione il manufatto dovrebbe essere lasciato stazionare in immersione nel prodotto con una minima agitazione e per un tempo di contatto di qualche minuto. Occorrerà poi provvedere allo spillaggio dell'acqua dal fondo della vasca. In alternativa il prodotto può essere applicato a pennello o a spruzzo

Protezione

Interno 18 mesi

Esterno 12 mesi (sotto tettoia o teloni impermeabili)

Rimozione del film

Se richiesto il film può essere rimosso con solventi petroliferi oppure con sgrassanti alcalini (es Castrol Careclean BS1 o Flexiclean)

Aspetto	Liquido Limpido Bruno
Densità @20°C	0.850 Kg/dmc
Flash Point	40°C
Tipo di Film	Patina grassa
Spessore del film	~ 7 micron
Potere Coprente	~ 49 mq/l
Tempo di asciugatura	~ 90 min (evaporazione 95% del solvente)

Stoccaggio

Il prodotto conserva inalterate le proprie caratteristiche chimico fisiche e tecnico applicative se conservato in luogo coperto e a temperature comprese tra -5°C e +40°C. Proteggere da infiltrazioni di acqua. Si consiglia di utilizzare il prodotto entro un anno dalla data di acquisto.