

Eni i-Sint professional 10W-30



APPLICAZIONI

Eni i-Sint professional 10W-30 è un lubrificante motore con formula synthetic technology, studiato per soddisfare i requisiti delle motorizzazioni alimentate a gasolio o benzina che equipaggiano le autovetture e i veicoli commerciali leggeri.

VANTAGGI CLIENTE

- **Eni i-Sint professional 10W-30** offre il massimo delle prestazioni per le ottime proprietà detergenti e disperdenti che limitano la formazione dei depositi all'interno del motore ed in particolare contrastano l'insorgenza dei depositi carboniosi nelle regioni esposte ad elevate temperature.
- La sua formulazione è stata sviluppata per conferire al prodotto un'elevata protezione dai fenomeni d'usura.
- La particolare attenzione riposta nella scelta delle materie prime presenti in formulazione contribuisce a ridurre il consumo olio, legato a fenomeni evaporativi, per effetto della bassa volatilità del prodotto.
- La stabilità termo-ossidativa permette di realizzare un'efficace lubrificazione degli organi meccanici del motore nelle svariate condizioni operative e per l'intera vita utile della carica.

SPECIFICHE ED APPROVAZIONI

- API SN/CF



Eni i-Sint professional 10W-30



CARATTERISTICHE

Proprietà	Metodo	Unità	Tipico
Densità a 15°C	ASTM D 4052	kg/m ³	865
Viscosità a 100°C	ASTM D 445	mm ² /s	10,9
Viscosità a 40°C	ASTM D 445	mm ² /s	76
Indice di viscosità	ASTM D 2270	-	150
Viscosità a -25°C	ASTM D 5293	cP	6050
Punto di infiammabilità (COC)	ASTM D 92	°C	230
Punto di scorrimento	ASTM D 97	°C	-27

