

Essolube X3 30, 40, 50

Oli per motori diesel di qualità premium

DESCRIZIONE

Essolube X 3 30, 40, e 50 sono oli di qualità premium per motori diesel formulati con un sistema bilanciato di additivi ed oli base di alta qualità. Questi prodotti sono la giusta scelta per fornire un elevato livello di protezione ai motori diesel sovralimentati con intercooler operanti in condizioni di esercizio severo sia stradale che industriale. Essolube X 3 30, 40, e 50 sono utilizzati in una vasta gamma di applicazioni dove sono raccomandati lubrificanti unigradi.

APPLICAZIONI

- Automezzi equipaggiati con motori diesel aspirati o sovralimentati
- Applicazioni su automezzi ad uso stradale leggeri e pesanti
- Applicazioni in impieghi cantieristici, industria estrattiva ed in agricoltura

PRESTAZIONI

UTILIZZABILI IN APPLICAZIONI OVE SIA RICHiesto UN PRODOTTO A LIVELLO	ESSOLUBE X3 30	ESSOLUBE X3 40	ESSOLUBE X3 50
API CF/SF	✓	✓	✓
Daimler Chrysler MB 227.0	✓	✓	
Allison C-4	✓		

CARATTERISTICHE	UNITÀ	ESSOLUBE X3			METODO
		30	40	50	
Grado SAE		30	40	50	
Viscosità Cinematica a 40°C	cSt	106	146	231	ASTM D445
a 100°C	cSt	11,8	14,6	19,9	
Indice di Viscosità		99	99	99	ASTM D2270
Punto Infiammabilità	°C	256	254	260	ASTM D92
Punto di Scorrimento	°C	-21	-21	-18	ASTM D97
Ceneri Solfatate	wt%	1,1	1,1	1,1	ASTM D874
Numero Basicità T.B.N.	mg KOH/g	10,1	10,1	10,1	ASTM D2896
Densità 15°C	Kg/l	0,893	0,897	0,902	ASTM D4052

A causa del continuo sviluppo dei prodotti e della ricerca le informazioni contenute in questo foglio possono essere soggette a modifiche senza notifica. Le proprietà tipiche possono variare leggermente. Il logo Esso della Tigre in corsa è un Trade Mark della ExxonMobil corporation.

SALUTE & SICUREZZA - Questo prodotto, in conformità alle Direttive CE Sostanze Pericolose e Preparati Pericolosi, non è classificato pericoloso. Fare riferimento alla Scheda di Sicurezza Esso per una informazione completa.

Esso Italiana S.r.l.

Viale Castello della Magliana, 25 - 00148 Roma .

Edizione Maggio 2003