

Unifarm

SAE 15W-40

Olio multigrado Super Premium per trattrici e macchine agricole

DESCRIZIONE

ESSO UNIFARM è un Super Premium Tractor Universal Oil (STOU), disponibile nella gradazione SAE 15W-40. È costituito da oli base altamente raffinati in combinazione con la tecnologia più avanzata di additivazioni ed è stato formulato per dare una buona e completa performance in qualsiasi stagione.

APPLICAZIONE

Prodotto Universale idoneo per una ampia gamma di applicazioni nelle attività agricole ed in quegli impianti le cui apparecchiature operano in condizioni di lavoro differenti. UNIFARM è stato sottoposto a tests relativi a numerose specifiche richieste da costruttori agricoli e industriali e, in accordo con le loro raccomandazioni, è idoneo come olio motore sia nei motori aspirati sia nei motori sovralimentati con turbocompressore. Il prodotto può essere utilizzato inoltre nei sistemi idraulici di trasmissione, che includono quelli con la trasmissione finale, con i freni e frizione in bagno d'olio

LIVELLI QUALITATIVI

ESSO UNIFARM incontra o supera i seguenti livelli qualitativi:

Livelli qualitativi:

API CE/CF ed SF

API GL-4

Massey Ferguson M-1144

ALLISON C-4 (solo per applicazioni agricoltura)

Approvazioni:

ZF TE-ML-06B

ZF TE-ML-07B

È inoltre adatto per applicazioni tipo For Motor Company New Holland M2C 159B e John Deere J20C e J27

VANTAGGI

- Prodotto estremamente versatile e ad un costo pienamente rispondente alla sua qualità, un olio che soddisfa le necessità del motore, dei sistemi idraulici e di trasmissione in numerose applicazioni.
- Ottima scelta per tutte le stagioni, anche per i climi molto freddi, minimizza i costi di magazzino.
- Offre un'ottima protezione verso l'usura e, mantenendo pulito il motore, contribuisce a prolungarne la vita.

CARATTERISTICHE	UNITÀ	VALORI TIPICI	METODO
Densità a 15°C	kg/m ³	885	ASTM D4052
Viscosità Cinematica a 100°C	mm ² /s	14,2	ASTM D445
Punto di Infiammabilità	°C	226	ASTM D92
Punto di Scorrimento	°C	-27	ASTM D97
Numero Basicità	mg KOH/g	10	ASTM D2896

SALUTE & SICUREZZA - Questo prodotto, in conformità alle Direttive CE Sostanze Pericolose e Preparati Pericolosi, non è classificato pericoloso. Fare riferimento alla Scheda di Sicurezza Esso per una informazione completa.

Esso Italiana S.r.l.

Viale Castello della Magliana, 25 - 00148 Roma .

Edizione Settembre 2003