

Esso Gear Oil BV 75W-80

Fluido super premium per trasmissioni manuali

Descrizione prodotto

L'Esso Gear Oil BV 75W-80 è un lubrificante super premium per trasmissioni manuali, approvato dalla Peugeot e usato in autovetture Peugeot, Citroën e Rover. È formulato con basi severamente raffinate e di altissima qualità e include un sistema di additivi all'avanguardia che assicura migliore funzionalità per il cambio di marcia, elevate prestazioni in tutte le condizioni meteorologiche e un alto grado di protezione degli ingranaggi e dei sincronizzatori. Grazie alle sue caratteristiche di stabilità e affidabilità, l'Esso Gear Oil BV 75W-80 rappresenta la scelta ideale per applicazioni che richiedono un livello di prestazione API GL-4 con grado di viscosità SAE 75W-80.

Prerogative e benefici

Le moderne trasmissioni manuali per autovetture impongono l'uso di lubrificanti e componenti dalle prestazioni più elevate. L'Esso Gear Oil BV 75W-80 garantisce una trasmissione di potenza efficiente anche in condizioni gravose. La qualità e l'affidabilità di questo lubrificante offrono un'eccezionale protezione degli ingranaggi e dei sincronizzatori nelle applicazioni consigliate. I vantaggi principali sono elencati di seguito.

- Eccezionale protezione da usura e pressioni estreme, che assicura una maggiore capacità di carico e durata della trasmissione prolungata.
- Eccellente protezione dalla formazione di lacche e depositi, che assicura intervalli di servizio e cambio più lunghi.
- Protezione contro il degrado termico e l'ossidazione alle alte temperature, che prolunga la durata della trasmissione e ne garantisce il funzionamento continuativo.
- Eccellente protezione dalla ruggine e dalla corrosione per il rame e le sue leghe, per una maggiore durata dei sincronizzatori e migliori proprietà di cambio marcia.
- Elevata fluidità alle basse temperature, che migliora le prestazioni a freddo e facilita le partenze del veicolo.
- Eccellente stabilità al taglio, che assicura un'affidabile protezione della lubrificazione in condizioni gravose.

Applicazioni

- Trasmissioni manuali Peugeot, Citroën e Rover.
- Trasmissioni che richiedono un livello di prestazione API GL-4 con grado di viscosità SAE 75W-80

Specifiche e approvazioni

Esso Gear Oil BV 75W-80 incontra o supera le seguenti specifiche dell'industria:

API GL-4

Esso Gear Oil BV 75W-80 possiede le seguenti approvazioni:

Peugeot S.A. X-71 2170



Caratteristiche tipiche**Esso Gear Oil BV 75W-80**

Grado SAE	75W-80
Viscosità, ASTM D 445	
cSt @ 40 °C	47.1
cSt @ 100 °C	8.2
Indice di viscosità, ASTM D 2270	149
Punto di scorrimento, °C, ASTM D 97	-42
Punto di infiammabilità, °C, ASTM D 92	209
Densità @ 15°C, kg/l, ASTM D 4052	0.887

Salute e sicurezza

In base alle informazioni attualmente disponibili, non si prevede che questo prodotto provochi effetti nocivi sulla salute, se usato per le applicazioni previste e secondo le raccomandazioni fornite nella scheda dei dati di sicurezza (MSDS). Tali schede sono disponibili su richiesta presso l'ufficio vendite locale o tramite Internet. Questo prodotto deve essere usato esclusivamente per l'impiego previsto. Durante lo smaltimento del prodotto, assicurarsi di tutelare l'ambiente.

Il logo Esso ed il disegno della tigre in corsa sono marchi depositati della Exxon Mobil Corporation o di una delle sue affiliate.