

# Esso Gear Oil GP-D 80W

## Lubrificante per cambi/differenziali

### Descrizione prodotto

Esso Gear Oil GP-D 80W è un lubrificante premium per cambi e differenziali ottenuto da oli base di elevata qualità ed un bilanciamento di additivi specificamente ottimizzato per i costruttori europei di sistemi di trasmissione. Questi lubrificanti hanno una lunga storia di prestazioni affidabili laddove sia richiesto un livello di protezione antiusura e antigrippaggio API GL-4, nelle moderne trasmissioni, assali e riduttori finali.

### Prerogative e Benefici

Le odierne applicazioni gravose e del settore automobilistico richiedono livelli prestazionali sempre più elevati ai lubrificanti per organi di trasmissione. Il livello di qualità degli Esso Gear Oil GP-D 80W garantisce affidabile protezione nei gruppi di trasmissione dei modelli di nuova concezione e nei modelli meno recenti. I principali benefici includono:

- Buona stabilità termica e resistenza all'ossidazione che aumenta la vita di cuscinetti e ingranaggi.
- Protezione dall'usura che garantisce capacità di carico ed il controllo dei costi di manutenzione.
- Efficace protezione contro la ruggine e la corrosione, in modo da ridurre i fenomeni d'usura in condizioni operative severe
- Buona fluidità alle basse temperature, che riduce l'usura all'avviamento e facilita la partenza delle macchine.
- Buone capacità antischiumeggiamento che migliorano la lubrificazione ed aumentano la vita delle tenute

### Applicazioni

- Trasmissioni manuali, assali e riduttori finali che richiedano un livello di prestazione API GL-4
- Altre applicazioni industriali e di autotrazione compresi gli ingranaggi ipoidi operanti in condizioni di gravosità da moderata a severa

### Specifiche e Approvazioni

<b>Esso Gear Oil GP-D 80W incontra o supera le seguenti specifiche dell'industria e dei costruttori:</b>	<b>Esso Gear Oil GP-D 80W</b>
API GL-4	X
Daimler Chrysler MB 235.1	X
ZF-TE-ML 02A/08A/17A	X
MAN 341N	X

### Caratteristiche Tipiche

<b>Esso Gear Oil GP-D 80W</b>	
Grado SAE	80W



**Esso Gear Oil GP-D 80W**

Viscosità, ASTM D 445

cSt @ 40°C 76

cSt @ 100°C 10.0

Indice di viscosità, ASTM D 2270 104

Punto di scorrimento, °C, ASTM D 97 -33

Punto di infiammabilità, °C, ASTM D 92 216

Densità @ 15°C kg/l, ASTM D 4052 0.89

**Salute a Sicurezza**

Sulla base delle informazioni disponibili non ci si attende che questo prodotto possa produrre effetti dannosi per la salute quando utilizzato nelle applicazioni previste e seguendo le raccomandazioni fornite nella scheda di sicurezza. La scheda di sicurezza è disponibile tramite il customer service. Il prodotto non deve essere utilizzato per scopi diversi da quelli per quali è stato progettato. Al momento dello scarico assicurarsi di non danneggiare l'ambiente, smaltire il prodotto in accordo alla normativa vigente.

*Il logo Esso, il disegno della tigre in corsa e il nome Esso Gear Oil GP sono marchi registrati della Exxon Mobil Corporation o delle sue affiliate.*

Lubrificanti e prodotti speciali ExxonMobil

Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili localmente. Per ulteriori informazioni contattare l'ufficio vendite locale oppure visitare l'indirizzo [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com).

ExxonMobil comprende numerose consociate e affiliate, il cui nome potrebbe includere Esso, Mobil oppure ExxonMobil. Nulla di quanto contenuto in questa documentazione può essere inteso come inficiante il principio della separazione delle responsabilità delle società locali. La responsabilità per l'azione locale resta alle entità locali affiliate di ExxonMobil. In considerazione dell'impegno continuo nella ricerca e nello sviluppo dei prodotti, le informazioni qui contenute sono soggette a modifica senza preavviso. Le proprietà tipiche possono variare leggermente.

© 2001 Exxon Mobil Corporation. Tutti i diritti riservati.