

Essolube Hydraulic 10W

Olio idraulico per servizio pesante

Descrizione prodotto

Essolube Hydraulic 10W è un olio idraulico premium per impieghi gravosi formulato con oli base di alta qualità e un pacchetto di additivi accuratamente bilanciato per soddisfare un'ampia gamma di esigenze dei sistemi idraulici. Questo versatile prodotto è stato specificamente progettato usando un efficace bilanciamento di additivi disperdenti senza ceneri e detergenti metallici combinati con inibitori di ossidazione, antiusura, anticorrosione e antiruggine. Essolube Hydraulic 10W è utilizzato in una vasta gamma di applicazioni idrauliche su strada e fuori strada.

Prerogative e benefici

- Può essere utilizzato in una vasta gamma di applicazioni e condizioni operative
- Prolunga la vita dei componenti e riduce i fermi macchina
- Compatibile con gli altri oli motore utilizzati in applicazioni idrauliche

Applicazioni

- Sistemi idraulici e componenti utilizzati su mezzi dei maggiori costruttori europei, americani e giapponesi
- Sistemi idraulici sottoposti a un'ampia fascia di variazione di temperatura ambiente
- Sistemi idraulici contenenti ingranaggi e cuscinetti ove sia richiesto un buon potere antiusura
- Applicazioni su strada e fuori strada inclusi i settori autotrasporto, edilizia, agricoltura, minerario ed estrattivo
- Non utilizzabile come olio motore

Specifiche e approvazioni

**Essolube Hydraulic 10W incontra o supera le seguenti
specifiche dell'industria e dei costruttori:**

Vickers 35VQ25	X
API CC/SC	X



Caratteristiche tipiche

Essolube Hydraulic 10W	
Grado SAE	10W
Viscosità, ASTM D 445	
cSt @ 40°C	37.7
cSt @ 100°C	6.1
Indice di viscosità, ASTM D 2270	107
Ceneri solfatate, %peso, ASTM D 874	0.5
TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896	4.0
Punto di scorrimento, °C, ASTM D 97	-30
Punto di infiammabilità, °C, ASTM D 92	232
Densità @ 15°C, kg/l, ASTM D 4052	0.88

Salute e sicurezza

In base alle informazioni attualmente disponibili, non si prevede che questo prodotto provochi effetti nocivi sulla salute, se usato per le applicazioni previste e secondo le raccomandazioni fornite nella scheda dei dati di sicurezza (MSDS). Tali schede sono disponibili su richiesta presso l'ufficio vendite locale o tramite Internet. Questo prodotto deve essere usato esclusivamente per l'impiego previsto. Durante lo smaltimento del prodotto, assicurarsi di tutelare l'ambiente.

Il logo Esso, il disegno della tigre in corsa ed il nome Essolube sono marchi depositati della Exxon Mobil Corporation o di una delle sue affiliate.

