



IP Hermea Oils

Gli **IP Hermea Oils** sono oli minerali, raffinati al solvente, ad alto indice di viscosità e opportunamente additivati per esaltarne le proprietà antiruggine ed antiossidante (oli R&O classificazione ISO – L – HL).

CARATTERISTICHE (VALORI TIPICI)

Hermea		32	46	68	100	220	320	460
Viscosità a 40°C	mm ² /s	30	45	64	100	235	327	456
Viscosità a 100°C	mm ² /s	5,3	6,8	8,6	11,4	19,6	24,6	31,1
Indice di viscosità	-	106	100	98	95	95	95	95
Punto di infiammabilità V.A.	°C	214	226	238	252	270	280	290
Punto di scorrimento	°C	-18	-18	-18	-15	-15	-12	-12
Massa volumica a 15°C	kg/l	0,870	0,873	0,881	0,887	0,893	0,896	0,900

PROPRIETA' E PRESTAZIONI

- Gli **IP Hermea Oils** hanno un elevato indice di viscosità naturale pertanto hanno una limitata variabilità della viscosità con il variare della temperatura.
- Gli **IP Hermea Oils** sono formulati con additivi che ne esaltano la intrinseca resistenza all'ossidazione. Questa caratteristica di stabilità consente di prevenire la formazione di morchie e di depositi.
- Gli **IP Hermea Oils** possiedono spiccate proprietà protettive, impartite dagli additivi incorporati, che permettono di evitare la corrosione anche in presenza di acqua ed umidità.
- Gli **IP Hermea Oils** si separano facilmente dall'acqua che può accidentalmente venire in contatto con l'olio.

APPLICAZIONI

Gli **IP Hermea Oils** sono di impiego pressoché generale per la lubrificazione a recupero d'olio in tutte le applicazioni industriali (cuscinetti, ingranaggi, movimenti etc.) dove le condizioni di esercizio non siano così gravose da richiedere lubrificanti dotati di particolari proprietà antiusura ed E.P.

La gradazione ISO VG 32 può essere utilizzata anche negli impianti diatermici.

SPECIFICHE ED APPROVAZIONI

Oli per lubrificazione generale

- Cincinnati P-62
- DIN 51517 t2 CL

Oli idraulici

- DIN 51524 t1 HL
- ISO L-HL
- DENISON HF 1°
- CETOP RP 91H HL



Oli per compressori d'aria

- ISO L-DAB
- DIN 51506 VCL e VBL

Oli per ingranaggi R&O

- ISO L-CKB
- ANSI/AGMA 9005-94

Lo Stabilimento di produzione e confezionamento lubrificanti del **Gruppo api S.p.A.** sito in Roma, opera con il Sistema di Qualità conforme alla Norma: **UNI EN ISO 9001: 2008**, certificato da Bureau Veritas .

Le informazioni riportate nella presente Scheda Tecnica, sono redatte al meglio delle conoscenze del fornitore alla data della revisione. Esse hanno carattere puramente informativo e presuppongono un corretto uso tecnologico del prodotto. Non impegnano in alcun modo la responsabilità della società di danni eventuali, risultanti dall'uso non corretto del prodotto. L'utilizzatore ha l'obbligo di valutare ed utilizzare il prodotto sopra descritto, in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi e/o regolamenti in vigore.

Questo prodotto non deve essere utilizzato in applicazioni diverse da quella prevista in questa scheda.

Sulla base delle informazioni disponibili, questo prodotto non produce effetti dannosi per la salute se impiegato per l'uso previsto e seguendo le informazioni/raccomandazioni descritte nella "**Scheda informativa in materia di sicurezza**" disponibile presso la ns. rete Commerciale. Smaltire il prodotto esausto e l'imballo vuoto secondo la normativa vigente.