

Mobil Delvac Super Multigradi

Olio per motori diesel per servizio pesante

Descrizione Prodotto

I Mobil Delvac Super 10W-30, 15W-40 e 20W-50 sono oli motore di elevate prestazioni per servizio pesante che garantiscono un'efficace protezione dei motori diesel che operano in severe condizioni su strada e non. I Mobil Delvac Super multigradi sono oli motore raccomandati per l'uso in un ampio campo di applicazioni in esercizio gravoso e situazioni ambientali tipiche dei settori dell'autotrasporto, dell'edilizia e dell'agricoltura. Sono idonei anche per i motori diesel.

Prerogative a Benefici

Prerogative	Vantaggi e Potenziali Benefici
Stabilità termica e ossidativa	Controlla la formazione di lacche e depositi
Eccellente detergenza/disperdenza	Motori più puliti e lunga vita dei motori
Stabilità al taglio	Contribuisce a ridurre il consumo d'olio e l'usura

Applicazioni

- Gruppi elettrogeni derivati da motori diesel
- Trasporto su strada leggero e pesante
- Altre applicazioni incluso: trasporto, camtieristica, estrattiva ed agricoltura
- Flotte miste di motori diesel/benzina

Specifiche a Approvazioni

Mobil Delvac Super Multigradi può essere utilizzato in applicazioni ove sia richiesto un prodotto:	10W-30	15W-40	20W-50
API CF-4/SF/SG	X	X	X

Caratteristiche Tipiche

Mobil Delvac Super Multigradi	10W-30	15W-40	20W-50
Gradazione SAE	10W-30	15W-40	20W-50
Viscosità, ASTM D 445			
cSt @ 40°C	76	105	145
cSt @ 100°C	11.5	14.3	17.4
Indice di viscosità, ASTM D 2270	146	139	132
Ceneri solfatate, % peso, ASTM D 874	0.8	0.8	0.8
TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896	8.2	8.2	8.2



Mobil Delvac Super Multigradi

Punto di scorrimento, °C, ASTM D 97	-33	-27	-30
Punto di infiammabilità, °C, ASTM D 92	224	234	244
Densità @ 15°C kg/l, ASTM D 4052	0.88	0.88	0.88

Salute a Sicurezza

Sulla base delle informazioni disponibili non ci si attende che questo prodotto possa produrre effetti dannosi per la salute quando utilizzato nelle applicazioni previste e seguendo le raccomandazioni provviste nella scheda di sicurezza. La scheda di sicurezza è disponibile tramite il customer service. Il prodotto non deve essere utilizzato per scopi diversi da quelli per i quali è stato progettato. Al momento dello scarico assicurarsi di non danneggiare l'ambiente, smaltire il prodotto in accordo alla normativa vigente

Il logo Mobil, il disegno del Pegasus, e Delvac sono marchi registrati della Exxon Mobil Corporation, o delle sue affiliate.

Lubrificanti e prodotti speciali ExxonMobil

Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili localmente. Per ulteriori informazioni contattare l'ufficio vendite locale oppure visitare l'indirizzo www.exxonmobil.com.

ExxonMobil comprende numerose consociate e affiliate, il cui nome potrebbe includere Esso, Mobil oppure ExxonMobil. Nulla di quanto contenuto in questa documentazione può essere inteso come inficiante il principio della separazione delle responsabilità delle società locali. La responsabilità per l'azione locale resta alle entità locali affiliate di ExxonMobil. In considerazione dell'impegno continuo nella ricerca e nello sviluppo dei prodotti, le informazioni qui contenute sono soggette a modifica senza preavviso. Le proprietà tipiche possono variare leggermente.

© 2001 Exxon Mobil Corporation. Tutti i diritti riservati.