

Mobil Delvac 1200 Monogradi

Oli Motore Diesel di Qualita' Superiore

Descrizione prodotti

Mobil Delvac 1220, 1230, 1240, e 1250 sono oli motore diesel unigradi formulati con oli base di alta qualita' ed un sistema bilanciato di additivi disperdenti a basse ceneri, detergenti metallici e inibitori per il controllo dell' ossidazione, usura, corrosione e ruggine. Sono usati in un' ampia gamma di applicazioni dove e' raccomandato un lubrificante unigrado compresi motori diesel a 2 tempi.

Prerogative & Benefici

Prerogative	Vantaggi e Potenziali Benefici
Eccellente stabilita' termale e all' ossidazione	Mantiene piu' puliti i motori e allunga la durata dell' olio
Buona prevenzione della corrosione e della ruggine	Aumenta la vita del motore e dei componenti

Applicazioni

- Applicazioni diesel incluso motori diesel a 2 tempi
- Trasporto leggero e pesante
- Applicazioni industriali comprendenti: costruzioni, minerario, estrattivo, e agricoltura

Specifiche & Approvazioni

Mobil Delvac 1200 monogradi possono essere utilizzati in applicazioni ove sia richiesto un prodotto a livello:	Mobil Delvac 1220	Mobil Delvac 1230	Mobil Delvac 1240	Mobil Delvac 1250
API CF/SF	X			
API CF/CF-2/SF		X	X	X



Caratteristiche Tipiche

Mobil Delvac 1200 Monogradi	1220	1230	1240	1250
Grado SAE	20	30	40	50
Viscosita', ASTM D 445				
cSt @ 40°C	66	110	160	223
cSt @ 100°C	8.5	12.0	15.5	19.5
Indice di viscosita', ASTM D 2270	98	98	98	99
Ceneri solfatate, %peso, ASTM D 874	0.8	0.8	0.8	0.8
TBN mg KOH/g, ASTM D 2896	7.3	7.3	7.3	7.3
Punto di scorrimento, °C, ASTM D 97	-30	-30	-30	-27
Punto di infiammabilita', °C, ASTM D 92	250	258	256	264
Densita' @ 15°C kg/l, ASTM D 4052	0.89	0.892	0.894	0.898

Salute & Sicurezza

Sulla base delle informazioni disponibili non ci si attende che questo prodotto possa produrre effetti dannosi per la salute quando utilizzato nelle applicazioni previste e seguendo le raccomandazioni provviste nella scheda di sicurezza. La scheda di sicurezza è disponibile tramite il customer service. Il prodotto non deve essere utilizzato per scopi diversi da quelli per i quali è stato progettato. Al momento dello scarico assicurarsi di non danneggiare l'ambiente, smaltire il prodotto in accordo alla normativa vigente.

Il logo Mobil, il disegno del Pegasus ed il nome Delvac sono marchi registrati della Exxon Mobil Corporation o delle sue affiliate.

