

Mobil 1 5W-50

Lubrificante totalmente sintetico per autovetture

Descrizione

Mobil 1 nuova formula è un olio motore completamente sintetico provato su macchine da corsa che assicura un insuperabile livello di protezione per tutte le autovetture, gli autocarri leggeri ed i furgoni sia benzina che diesel.

Mobil 1 è particolarmente adatto per motori ad altissime prestazioni, soprattutto quelli equipaggiati con turbocompressore e quelli operanti nelle più severe condizioni di esercizio.

Mobil 1 nuova formula garantisce una protezione totale del motore, superiore a quella offerta dagli oli convenzionali, soprattutto a temperature molto basse od eccezionalmente alte. Mobil 1 rimane fluido anche a temperature inferiori a -45°C assicurando facilità di avviamento a freddo e garantendo protezione contro l'usura durante le fasi critiche di riscaldamento del motore. Analogamente, le eccellenti proprietà termiche delle basi sintetiche garantiscono la massima protezione alle temperature alle quali gli altri oli iniziano ad ossidarsi e a degradarsi.

Le prove condotte confermano l'abilità del Mobil 1 nel mantenere il motore in uno stato simile a quello di un motore nuovo, con livelli minimi di depositi e virtuale assenza di usura. Infatti, dopo oltre 300.000 km di test durissimi, le parti critiche del motore sono rimaste entro i limiti di tolleranza richiesti dai costruttori per le parti nuove.

Queste caratteristiche si risolvono in economia di carburante, emissioni ridotte, efficienza del catalizzatore e vita prolungata del motore.

Prerogative

La combinazione di basi totalmente sintetiche e di una avanzata tecnologia di additivazione di proprietà della Mobil, consentono di offrire le seguenti prestazioni sia su motori a benzina che diesel:

- Eccezionale protezione contro l'usura
- Parti del motore più pulite
- Prestazioni pari a quelle di un motore nuovo
- Avviamenti più rapidi a freddo
- Massima protezione ad alta temperatura
- Minor consumo di carburante
- Minori depositi
- Eccellente controllo delle emissioni
- Maggiore durata della marmitta catalitica
- Maggiore affidabilità su macchine turbo e macchine da corsa
- Minore fumosità allo scarico

Applicazioni

Mobil 1 nuova formula è stato sviluppato per essere usato in tutti i tipi di autovettura equipaggiati sia con motore diesel che benzina.

Mobil 1 è particolarmente raccomandato per i motori ad alte prestazioni, inclusi quelli sovralimentati.

Mobil 1 supera ampiamente le specifiche API SJ/CF, ACEA A3-96/B3-96 e VW 500/505.

Il prodotto supera largamente i requisiti richiesti da tutti i maggiori costruttori di auto presenti sul mercato mondiale.

Mobil 1 è raccomandato per uso su vetture che montano la marmitta catalitica.

Salute e Sicurezza

Sulla base delle informazioni tossicologiche disponibili è stato determinato che questo prodotto, quando correttamente utilizzato non ha effetti nocivi sulla salute.

Maggiori informazioni del prodotto sono incluse nella Scheda di Igiene e Sicurezza del Lavoro che può essere richiesta alla Mobil Oil Italiana.

Mobil 1 5W-50

Caratteristiche tipiche (valori medi indicativi)

Gradazione di viscosità SAE	5W-50
Viscosità cinematica, cSt a 40°C	103.3
Viscosità cinematica, cSt a 100°C	17.3
Indice di viscosità	184
Punto di scorrimento, °C	<-55
Punto di infiammabilità, °C	240

Livelli di qualità

API	SJ/CF
ACEA-98	A3,B3
VW	500/505
MB	229.1

La Mobil si riserva il diritto di variare la formulazione senza preavviso. Si consiglia di verificare con i nostri Servizi Tecnici le prerogative e l'applicabilità del prodotto.

MOBIL1. DOC
Giugno '98