

Mobil Synt S 5W-40

Olio sintetico multigrado di prestazioni superiori per autovetture

Descrizione prodotto

Mobil Synt S 5W-40 è un olio sintetico per autovetture che incontra i più elevati livelli di qualità richiesti ai lubrificanti per i moderni motori benzina e diesel.

Prerogative a Benefici

Il Mobil Synt S 5W-40 impiega basi sintetiche di altissima qualità insieme ad un avanzato pacchetto di additivi per consentire al lubrificante di superare le più recenti specifiche richieste dalla maggior parte dei Costruttori di automobili. Un'elevata protezione dall'usura, un'efficace azione detergente, basso consumo d'olio, eccellenti caratteristiche reologiche ad alta e bassa temperatura, ed un ampio intervallo di ricambio consentono al Mobil Synt S 5W-40 di posizionarsi tra i principali oli sintetici per motori richiesti oggi dal mercato. Le principali prerogative e benefici includono:

Prerogative	Vantaggi e Potenziali Benefici
Eccellente stabilità termico ossidativa	Riduce i depositi, le morchie e l'usura del motore
Ampi intervalli e basso consumo d'olio	Consente una riserva di protezione, riduce le emissioni di idrocarburi e potenzialmente riduce gli sprechi d'olio derivanti da frequenti cambi
Eccellenti proprietà antifrizzionali	Migliora l'economia di carburante Maggiore potenza
Eccellente comportamento a basse temperature	Rapidi avviamenti e protezione a bassa temperatura Incrementata vita del motore e dei sistemi elettrici
Alto indice di viscosità e stabilità al taglio	Eccellente lubrificazione in condizioni sia normali che estreme Eccezionale protezione alle alte e basse temperature

Applicazioni

Il Mobil Synt S 5W-40 è espressamente raccomandato per l'impiego in tutti i veicoli di altissime prestazioni, equipaggiati con motori turbo sia benzina che diesel e con avanzato sistema di computer per il controllo della iniezione multi-valvole. Il Mobil Synt S 5W-40 è scelta eccellente per automobili, autocarri leggeri e furgonati operanti in condizioni di guida severe e che richiedono specifiche approvazioni dei Costruttori insieme ad un elevato livello di qualità e di prestazioni.

Specifiche a Approvazioni

Mobil Synt S 5W-40 incontra o supera le seguenti specifiche dell'industria:	5W-40
API SM/SL/SJ/CF	X
ACEA A3/B3	X
A3/B4	X



Mobil Synt S 5W-40 possiede le seguenti approvazioni:	5W-40
Peugeot/Citroën Automobiles	B71 2296
Mobil Synt S 5W-40 può essere utilizzato in applicazioni ove sia richiesto un prodotto:	5W-40
BMW Longlife Oil 98	X

Proprietà tipiche

Mobil Synt S 5W-40	
Viscosità, ASTM D 445	
cSt @ 40° C	83
cSt @ 100° C	14.0
Ceneri solfatate, %peso, ASTM D 874	1.0
Fosforo	0.09
Punto di infiammabilità, °C, ASTM D 92	232
Densità @15° C kg/l, ASTM D 4052	0.86
Punto di scorrimento, °C, ASTM D 97	-42

Salute a Sicurezza

Sulla base delle informazioni disponibili non ci si attende che questo prodotto possa produrre effetti dannosi per la salute quando utilizzato nelle applicazioni previste e seguendo le raccomandazioni provviste nella scheda di sicurezza. La scheda di sicurezza è disponibile tramite il customer service. Il prodotto non deve essere utilizzato per scopi diversi da quelli per i quali è stato progettato. Al momento dello scarico assicurarsi di non danneggiare l'ambiente, smaltire il prodotto in accordo alla normativa vigente.

Il logo Mobil, il disegno del Pegaso e Synt S sono marchi registrati della Exxon Mobil Corporation, o di una delle sue affiliate.