



Shell Helix Ultra Professional AF 5W-20

Olio motore completamente sintetico - formulato per soddisfare gli speciali requisiti dei costruttori

Sviluppato per soddisfare gli esigenti requisiti di particolari motori a benzina ad elevate prestazioni, tra cui quelli Ford "Ecoboost".

Proud Drivers Choose Shell Helix

Prestazioni, Caratteristiche & Benefici

Fuel Economy

Supera il Test di Fuel Economy ACEA MB M111FE (CEC-L-54-T-96) con un miglioramento fino al 3% sul risparmio di carburante ¹

Usura e durata del motore

Supera il Test interno sulla durata del motore Fox GTDI (CETP 03.00-L-321) su depositi e usura.

Supera il test sequence IVB (ASTM D8350) sull'usura del treno di valvole.

Pulizia del motore

Supera il Test DV6C (CEC-L-106-16) per la disperdenza dell'olio a temperatura media.

Supera il test Sequence VH (ASTM D8256) sulla formazione di morchie e lacche nel motore.

Supera il test VW TDI (CEC L-117-20) sulla pulizia dei pistoni e l'incollaggio delle fasce elastiche.

¹ Fino a 3% di miglioramento della fuel economy rispetto ad un olio di riferimento 15W-40

Applicazioni principali

Shell Helix Ultra Professional AF 5W-20 è stato formulato per l'utilizzo nei motori a benzina Ford dotati di "Ecoboost" che richiedono la specifica WSS-M2C948-B e dove le specifiche API SN o ACEA A1/B1 siano richieste. E' compatibile con la maggior parte dei motori a benzina Ford, tra cui quelli che richiedono le specifiche WSS M2C913-B, WSS M2C913-C o WSS M2C925-A.

Specifiche tecniche, approvazioni e raccomandazioni.

- API SN
- ACEA A1/B1
- Ford WSS-M2C948-B
- Per trovare il prodotto giusto per la tua macchina consultare il sito web Shell LubeMatch: <http://lubematch.shell.com>
- Per consigli sulle applicazioni non descritte nel presente documento rivolgersi al rappresentante Shell più vicino.

Caratteristiche fisiche tipiche

Proprietà			Metodo	Shell Helix Ultra Professional AF 5W-20
Viscosità Cinematica	@100°C	cSt	ASTM D445	7,20
Viscosità Cinematica	@40°C	cSt	ASTM D445	42,60
Indice di Viscosità			ASTM D2270	131
MRV	@-35°C	cP	ASTM D4684	15.100
Densità	@15°C	kg/m ³	ASTM D4052	849,8
Punto di Infiammabilità		°C	ASTM D92	232
Punto di Scorrimento		°C	ASTM D97	-36

Queste caratteristiche sono tipiche della produzione corrente. Sebbene la produzione futura sarà conforme alle specifiche Shell, potrebbero sussistere variazioni di tali caratteristiche.

Salute, sicurezza e ambiente

- **Salute e Sicurezza**

Shell Helix ULtra Professional AF 5W-20 non presenta rischi significativi in termini di salute e sicurezza se usato nelle applicazioni consigliate e mantenendo i corretti standard igienici.

Evitare il contatto con la pelle. Utilizzare guanti impermeabili con l'olio usato. Dopo contatto con la pelle, lavare immediatamente con acqua e sapone.

Informazioni più dettagliate su salute e sicurezza sono riportate nella relativa Scheda di Sicurezza, reperibile presso il sito web: <http://www.epc.shell.com/>

- **Proteggiamo l'Ambiente**

Consegnare l'olio utilizzato ad un punto di raccolta autorizzato. Non scaricare il lubrificante usato in fogna, suolo o acque.