



Shell Helix *Ultra Professional AF-L 0W-30*

Olio motore completamente sintetico - formulato per soddisfare i più severi requisiti dei costruttori.

Formulato per soddisfare i severi requisiti dei motori ad alte prestazioni Ford e ove richiesta la specifica ACEA C2.

Proud Drivers Choose Shell Helix

Applicazioni principali

- Shell Helix Ultra Professional AF-L per motori diesel è approvato a fronte delle severe specifiche Ford WSS-M2C950-A. E' inoltre adatto dove è richiesta l'ACEA C2.

Specifiche tecniche, approvazioni e raccomandazioni.

- ACEA C2
- Ford WSS M2C-950A
- Per trovare il prodotto giusto per la tua macchina consultare il sito Shell LubeMatch
- Per consigli sulle applicazioni non descritte nel presente documento rivolgersi al rappresentante Shell più vicino.

Caratteristiche fisiche tipiche

Proprietà			Metodo	Shell Helix Ultra Professional AF-L 0W-30
Viscosità Cinematica	@100°C	cSt	ASTM D445	9.40
Viscosità Cinematica	@40°C	cSt	ASTM D445	44.20
Indice di Viscosità			ASTM D2270	204
Densità	@15°C	Kg/m ³	ASTM D4052	843.0
Punto di Infiammabilità		°C	ASTM D92	206
Punto di Scorrimento		°C	ASTM D97	-43

Questi valori sono tipici dell'attuale produzione e non sono da considerarsi specifica di vendita. In futuro potrebbero verificarsi variazioni che saranno, comunque, conformi alle specifiche del gruppo Shell.

Salute, sicurezza e ambiente

• Salute e Sicurezza

Questo prodotto non presenta rischi significativi in termini di salute e sicurezza se usato nelle applicazioni consigliate e mantenendo i corretti standard igienici.

Evitare il contatto con la pelle. Impiegare appositi guanti con l'olio usato. Dopo contatto con la pelle lavare immediatamente con acqua e sapone.

Informazioni più dettagliate su salute e sicurezza sono riportate nella Scheda di Sicurezza, reperibile presso il sito web <http://www.epc.shell.com/>

• Proteggiamo l'Ambiente

Consegnare l'olio usato ad un punto di raccolta autorizzato. Non scaricare in fogna, suolo e acque.