



Shell Helix Ultra Professional AJ-L 0W-30

Olio motore completamente sintetico - formulato per soddisfare i più severi requisiti dei costruttori.

Realizzato per incontrare gli esigenti requisiti di particolari motori ad elevate prestazioni di Jaguar Land Rover, Ford e quelli richiedenti la specifica ACEA C2.

Proud Drivers Choose Shell Helix

Applicazioni principali

- Shell Helix Ultra Professional AJ-L per motori diesel è approvato per i requisiti tecnicamente sfidanti delle specifiche degli oli motore Jaguar Land Rover STJLR.03.5007

Specifiche tecniche, approvazioni e raccomandazioni.

- API SN
- ACEA C2
- Jaguar Land Rover STJLR.03.5007
- Ford WSS-M2C950-A

Per trovare il lubrificante più adatto al proprio veicolo, consultare il sito Shell LubeMatch:
<http://lubematch.shell.com>

Per consigli sulle applicazioni non descritte nel presente documento rivolgersi al rappresentante Shell più vicino.

Caratteristiche fisiche tipiche

Proprietà			Metodo	Shell Helix Ultra Professional AJ-L 0W-30
Viscosità Cinematica	@100°C	cSt	ASTM D445	9,80
Viscosità Cinematica	@40°C	cSt	ASTM D445	52,00
Indice di Viscosità			ASTM D2270	179
MRV	@-40°C	cP	ASTM D4684	14.400
Densità	@15°C	kg/m ³	ASTM D4052	833,5
Punto di Infiammabilità		°C	ASTM D92	233
Punto di Scorrimento		°C	ASTM D97	-54

Questi valori sono tipici dell'attuale produzione e non sono da considerarsi specifica di vendita. In futuro potrebbero verificarsi variazioni che saranno, comunque, conformi alle specifiche del gruppo Shell.

Salute, sicurezza e ambiente

• Salute e Sicurezza

Questo prodotto non presenta rischi significativi in termini di salute e sicurezza se usato nelle applicazioni consigliate e mantenendo i corretti standard igienici.

Evitare il contatto con la pelle. Utilizzare guanti impermeabili con l'olio usato. Dopo contatto con la pelle, lavare immediatamente con acqua e sapone.

Informazioni più dettagliate su salute e sicurezza sono riportate nella relativa Scheda di Sicurezza, reperibile presso il sito web: <http://www.epc.shell.com/>

• Proteggiamo l'Ambiente

Consegnare l'olio usato ad un punto di raccolta autorizzato. Non scaricarlo in fogna, suolo o acque.