



# Shell Nautilus Premium Outboard

## Lubrificante premium marina per motori a 2 tempi

Nautilus Premium Outboard è un lubrificante ad alte prestazioni specificatamente studiato per la protezione di tutti i motori fuoribordo 2 tempi a benzina.

La sua formulazione avanzata, che supera tutti gli standard di riferimento delle case costruttrici per motori fuoribordo, è una garanzia per una lunga e affidabile durata del motore.

### DESIGNED TO MEET CHALLENGES

#### Prestazioni, Caratteristiche & Benefici

- Shell Nautilus Premium Outboard supera tutti gli standard di riferimento delle principali case costruttrici di motori fuoribordo e tutte le specifiche dell'industria.
- Certificato dalla NMMA (National Marine Manufacturers Association) per il livello TC-W3® al rapporto benzina/olio consigliato dal costruttore (fino a 100:1).

#### Applicazioni principali

- Tutti i motori fuoribordo 2 tempi a benzina, con o senza serbatoi dell'olio separati.

#### Caratteristiche fisiche tipiche

Proprietà			Metodo	Shell Nautilus Premium Outboard
Viscosità Cinematica	@40°C	cSt	ASTM D445	55
Viscosità Cinematica	@100°C	cSt	ASTM D445	8,9
Densità	@15°C	kg/m <sup>3</sup>	ASTM D4052	870
Punto di Infiammabilità (PMCC)		°C	ASTM D93	70
Punto di Scorrimento		°C	ASTM D97	-35
Ceneri solfatate		% wt	IP 163	0,01

Queste caratteristiche sono tipiche della produzione corrente. Sebbene la produzione futura sarà conforme alle specifiche Shell, potrebbero sussistere variazioni di tali caratteristiche.

#### Salute, sicurezza e ambiente

##### • Salute e Sicurezza

Shell Nautilus Premium Outboard non presenta rischi significativi in termini di salute e sicurezza se usato nelle applicazioni consigliate e mantenendo i corretti standard igienici.

Evitare il contatto con la pelle. Utilizzare guanti impermeabili con l'olio usato. Dopo contatto con la pelle, lavare immediatamente con acqua e sapone.

Informazioni più dettagliate su salute e sicurezza sono riportate nella relativa Scheda di Sicurezza, reperibile presso il sito web: <http://www.epc.shell.com/>

##### • Proteggiamo l'Ambiente

Consegnare l'olio usato ad un punto di raccolta autorizzato. Non scaricarlo in fogna, suolo o acque.

#### Specifiche tecniche, approvazioni e raccomandazioni.

- Certificato NMMA TC-W3®
- Certificato dalla NMMA (National Marine Manufacturers Association) per il livello TC-W3® al rapporto benzina/olio consigliato dal costruttore (fino a 100:1). Contattare il Servizio Tecnico locale per richiedere il numero di registrazione NMMA.

Per una lista completa di approvazioni e raccomandazioni dei costruttori contattare il Servizio Tecnico locale.

## Informazioni Supplementari

- **Pre-Miscelazione**

Nautilus Premium Outboard è un lubrificante prediluito. Viene formulato con la giusta viscosità per un utilizzo in sistemi ad iniezione adatti per i motori fuoribordo 2 tempi a benzina.

- **Suggerimenti**

Per consigli sulle applicazioni non descritte nel presente documento rivolgersi al rappresentante Shell più vicino.