

Shell Advance Ultra 4



Olio lubrificante totalmente sintetico per motori motociclistici 4 tempi

Advance Ultra 4 è un lubrificante speciale, totalmente sintetico formulato per motori 4 tempi di motocicli, per offrire la massima protezione del motore ed eccellente funzionamento di cambio e frizione.

La sua speciale tecnologia è stata testata in competizione ed è confermata dai principali costruttori. Il prodotto risponde ai requisiti dei maggiori produttori di motocicli.

Applicazioni

- **Motori 4 tempi ad alte prestazioni di motocicli raffreddati ad aria o acqua, inclusi motori da competizione e quelli con cambio e frizione a bagno d'olio.**
- **Cambi di motocicli lubrificati da olio motore, inclusi alcuni cambi in mezzi a 2 tempi e scooter.**

Caratteristiche e prestazioni

- **Massima protezione del motore**
Grazie alla sua formulazione unica con basi sintetiche e additivi selezionati il prodotto garantisce un'eccezionale protezione del motore anche nelle più severe condizioni di guida. Permette una maggiore durata dei motori e mantiene le loro performance sempre ai massimi livelli.
- **Perfetto funzionamento di cambi e frizioni**
Permette cambi scorrevoli e senza impuntamenti, apprezzati dai motociclisti più esigenti.
- **Massime prestazioni anche in uso per competizioni**
La speciale tecnologia a basso attrito garantisce la veloce risposta del motore ed aumenta la potenza erogata, come verificato nell'uso in competizione. La gradazione 10W-40 è consigliata ai motociclisti che ricercano la massima potenza.
- **Per tutto l'anno e in qualsiasi condizione climatica**

Grazie alla sua formulazione, il prodotto può essere utilizzato per tutto l'anno ed in qualsiasi condizione climatica. Il prodotto è comunque disponibile in due gradazioni, per lasciare al motociclista la scelta di quella più adatta al suo stile di guida e condizioni.

Specifiche e approvazioni

Il prodotto è disponibile in due differenti gradazioni:
SAE J 300 10W-40 e SAE J 300 15W-50.
Entrambe eccedono le seguenti specifiche internazionali:

API SG,
JASO MA.

e sono raccomandate da

Ducati, KTM e Yamaha.

Advance Ultra 4 supera i requisiti di tutti i costruttori di motocicli giapponesi ed europei.

Salute, sicurezza e ambiente

Le indicazioni riguardanti Salute, Sicurezza e Ambiente sono contenute nella Scheda di Sicurezza del prodotto, disponibile su richiesta al personale Shell.

Proteggiamo l'ambiente. Non disperdere il prodotto nel suolo, acque o scarichi, consegnandolo a punti di raccolta autorizzati.

Fare particolare attenzione alla manipolazione degli oli usati.

Caratteristiche fisiche tipiche (*)

Advance VSX 4		10W-40	15W-50
Viscosità SAE		10W-40	15W-50
Viscosità cinematica	ASTM D 445		
a 40°C	mm ² /s	98.6	132.2
a 100°C	mm ² /s	15.8	19.1
Indice di viscosità	ISO 2909	172	184
Densità a 15°C	kg/m ³	858	867
Punto di infiammabilità COC	°C	230	235
Punto di scorrimento	°C	-36	-30

(*) Questi valori sono da considerarsi tipici dell'attuale produzione e non costituiscono specifica di vendita. In futuro potrebbero verificarsi variazioni che saranno comunque conformi alle specifiche del gruppo Shell.