

Shell 2TM

Lubrificante per motori a 2 tempi



Shell 2TM è un lubrificante minerale di qualità per l'utilizzo su motori a 2 tempi impiegati in normali condizioni di esercizio.

Applicazioni

- **Motori a 2 tempi**
Motori impiegati in condizioni di utilizzo non particolarmente severe. Macchinari Agricoli e gardening

Prestazioni

- **Buone proprietà antigrippanti**
Allungamento della vita del pistone e degli altri organi del motore
- **Buone capacità detergenti**
Evita la formazione di morchie e lacche
- **Ridotta formazione di ceneri e residui carboniosi**
- **Protezione del motore anche durante il periodo di rimessaggio invernale**

Caratteristiche chimico fisiche tipiche (*)

SHELL 2TM	
Viscosità cinematica @ 40°C cSt 100°C cSt (ASTM D 445)	93.4 11.0
Indice di Viscosità (ASTM D 2270)	103
Densità@ 15°C kg/l (ASTM D 1298)	0.881
Punto di infiammabilità a vaso chiuso °C (PMCC) (ASTM D 93)	250
Punto di scorrimento °C (ASTM D 97)	-27

Questi valori sono da considerarsi tipici dell'attuale produzione e non costituiscono specifica di vendita. In futuro potrebbero verificarsi variazioni che saranno comunque conformi alle specifiche del gruppo Shell.